

LiFY

PVC 절연전선, 6등급 집합도체



적용 및 특성

- 모바일 장비의 내/외부용
- 실험실에서의 어셈블리 측정용으로 적용
- 고 유연성

구조

- A) 도체 : 6등급 집합선
- B) 절연 : PVC
기본색상 : Black
(고객요청에 따라 색상 변경이 가능함)

기술사양

사용전압	300/500V
시험전압	2,000V/5min.
곡률반경	5 x D (고정설치시)
사용온도	-40 ~ 70°C (고정설치시)
난연등급	IEC 60332-1-2

제품인증 및 적용표준



Reference standard : EN 50525-1



제품번호	도체단면적 (mm ²)	소선경(최대) (mm)	외경(공칭) (mm)	도체 소요량(약) (kg/km)	케이블 소요량(약) (kg/km)
4560##01	0.14	-	1.7	1.4	4.7
4560##02	0.25	-	1.9	2.2	6.2
4560##03	0.34	-	2.0	3.1	7.4
4560##05	0.5	-	2.2	4.4	9.2
4560##07	0.75	-	2.3	6.4	11.5
4560##10	1.0	-	2.5	8.4	14.0

##) 00 Yellow/Green	03 Brown	06 Green	09 Orange	12 White
01 Black	04 Beige	07 Violet	10 Transparent	13 Grey
02 Blue	05 Yellow	08 Pink	11 Red	